

## 303 Hochkrepp



### 303 Hochkrepp

**Eigenschaften:** Stark gekrepptes, sehr elastisches Band mit exzellenter Dehnfähigkeit.

**Einsatzgebiet:** Für alle Abdeckarbeiten im Innenbereich. Ideal zum Abkleben von engen Kurven, Rundungen, Fenster- und Türgriffen, Armaturen und ähnlichem. Hauptsächlich für glatte Untergründe, haftet auch auf leicht rauen Untergründen.

<b>Artikel-Nr. :</b>	303
<b>Länge :</b>	50 m
<b>Breite :</b>	19 - 25 - 30 - 38 - 50 - 100 mm
<b>S.V.E. :</b>	48 - 36 - 30 - 24 - 18 - 12 Rollen

### Technische Daten

<b>Trägermaterial :</b>	Hochkrepp geleimt
<b>Stärke :</b>	0,34 mm
<b>Reißfestigkeit :</b>	18 N/10 mm
<b>Reißdehnung :</b>	30 %
<b>Klebkraft Stahl :</b>	1,8 N/10 mm
<b>Klebstoffart :</b>	Kautschuk
<b>Temperaturbest. :</b>	80 °C
<b>Einsatzdauer :</b>	kurzfristig

S.V.E. = Standard-Verpackungseinheit

M.V.E. = Mini-Verpackungseinheit

### Wichtiger Hinweis:

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen. Diese sind jedoch ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. Eventuelle Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn unsererseits an Ort und Stelle die Reklamation deutlich festzustellen ist.

**Kip GmbH**  
Schlavenhorst 9  
46395 Bocholt

Tel.: +49 (0)2871-23466-0  
Fax: +49 (0)2871-23466-10  
E-Mail: [info@kip-tape.com](mailto:info@kip-tape.com)  
Internet: [www.kip-tape.com](http://www.kip-tape.com)