



**3829 Gewebeband**

**Eigenschaften:** Standard-Gewebeband mit integriertem UV-Filter. Gute Klebkraft. Reißfest. Witterungsbeständig.

**Einsatzgebiet:** Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebearbeiten auf herkömmlichen Untergründen. Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich.

<b>Artikel-Nr. :</b>	3829
<b>Länge :</b>	25 - 25 - 25 - 50 - 50 m
<b>Breite :</b>	30 - 38 - 50 - 38 - 50 mm
<b>S.V.E. :</b>	42 - 48 - 30 - 32 - 24 Rollen Length: 25 m 3829-33 Å 30 mm Å blue 3829-35 Å 50 mm Å blue 3829-34 Å 38 mm Å blue 3829-75 Å 50 mm Å red  Length: 50 m 3829-36 Å 38 mm Å blue 3829-37 Å 50 mm Å blue

**Technische Daten**

<b>Trägermaterial :</b>	Gewebe PE-laminiert
<b>Stärke :</b>	0.3 mm
<b>Reißfestigkeit :</b>	58 N/10 mm
<b>Reißdehnung :</b>	12.5 %
<b>Klebkraft Stahl :</b>	3,32 N/10 mm
<b>Klebstoffart :</b>	Natur-Kautschuk
<b>Temperaturbest. :</b>	40 °C
<b>Einsatzdauer :</b>	3 Wochen

S.V.E. = Standard-Verpackungseinheit

M.V.E. = Mini-Verpackungseinheit

**Wichtiger Hinweis:**

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen. Diese sind jedoch ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. Eventuelle Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn unsererseits an Ort und Stelle die Reklamation deutlich festzustellen ist.

**Kip GmbH**  
Schlavenhorst 9  
46395 Bocholt

Tel.: +49 (0)2871-23466-0  
Fax: +49 (0)2871-23466-10  
E-Mail: info@kip-tape.com  
Internet: www.kip-tape.com