

Scheda tecnica

MAGICTOUCH



Farben für Profis

Aggiornamento: 16.03.2012

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite e non è legalmente vincolante. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi.

ZERO-LACK GmbH & Co.KG • Bleichstraße 57-58 • 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 • Fax 0 57 31 / 98 87-671 • info@zero-lack.de • www.zero-lack.de

MAGICTOUCH

Aggiornamento: 16.03.2012

Denominazione commerciale	MagicTouch / MagicTouch Pearl / MagicTouch Gold
Tipo di prodotto	Stucco decorativo con effetto vellutato-metallico
Campo di applicazione	Sulla parte interna ed esterna, per la realizzazione decorativa delle pareti su tutti i fondi adatti per idropitture
Colore	Colorabile con ZERO MiX Tönanlage, 70 colori standard metallic in appoggio a ZERO Lackfächer Metallic Farbtöne. MagicTouch Pearl colorabile con ZERO MiX Tönanlage in 180 colori del ZERO Color System Fächer 720, livelli F - H. MagicTouch Gold come colore standard
Grado di brillantezza	Opaco fino a opaco serico
Legante base	100% di acrilato puro con additivi speciali
Peso specifico	1,8 ± 0,2 g/cm ³
Proprietà	Pressoché inodore, ecologico, diffusibile con vapore acqueo, elevata resistenza allo sfregamento, senza plastificanti, a riempimento semplice (max. 2 mm)
Tempo di essiccazione	Asciutto a tenuta di polvere dopo 30 minuti a seconda del potere assorbente del fondo e dello spessore dello strato; indurito dopo 4 – 6 ore a circa 20° C e con una umidità relativa dell'aria pari al 65%
Diluizione	Acqua
Tipo di applicazione	Stuccatura a macchie con cazzuola per lisciare "forma veneziana" (spigoli arrotondati)
Temperatura di lavorazione	Minimo + 8° C per aria e fondo
Consumo di stucco	Circa 300 – 360 g/m ² , determinare i risultati esatti sui singoli oggetti
Stoccaggio	In luogo fresco, però protetto dal gelo
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
Confezione	1,5 kg, 4 kg e 8 kg
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB Parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto, compatto e senza sostanze distaccanti. Eliminare completamente le vecchie pitture sfaldate. Per la rielaborazione con MagicTouch Pearl, dare una prima mano di ZERO Wandmatt ES SLF bianco sui fondi ricchi di contrasti oppure nel colore dello strato MagicTouch Pearl. Se le vecchie pitture sono ancora intatte, stuccare tutta la superficie con MagicTouch / MagicTouch Pearl / MagicTouch Gold. Eventualmente nella parte interna applicare lo ZERO Toptex Maler-Glasvlies P007 in funzione di ugualizzante del fondo; qualità del fondo minimo Q3.
Ciclo di applicazione Stuccatura a macchie	Il fondo può essere rielaborato dopo 24 ore se la stuccatura ugualizzante con MagicTouch è stata eseguita su tutta la superficie. Applicare ZERO MagicTouch sui fondi preparati eseguendo una stuccatura a macchie. Ripetere più volte la stuccatura a macchie a seconda del colore, ossia finché non si ottiene l'effetto desiderato.
Valori limite UE per il contenuto VOC	Categoria: IWb-200 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 200 g/l VOC
Nota:	In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite e non è legalmente vincolante. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi.

Scheda tecnica

MAGICTOUCH



Farben für Profis

Aggiornamento: 16.03.2012

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite e non è legalmente vincolante. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi.

ZERO-LACK GmbH & Co.KG • Bleichstraße 57-58 • 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 • Fax 0 57 31 / 98 87-671 • info@zero-lack.de • www.zero-lack.de