

**1 Descrizione prodotto:**

Fondo riempitivo ed aggrappante a base di sol-silicato a normativa DIN 18363 DIN 2.4.1 nella tonalità della finitura ad intonachino KEIM Stucasol .

**2. Campo di applicazione**

Impedisce di intravedere il fondo sottostante e permette una migliore lavorabilità di KEIM Stucasol, soprattutto nel caso di superfici lisce.

**3. Caratteristiche prodotto**

Ponte di adesione, traspirante, uniforma gli assorbimenti

- densità: ca. 1,6 g/cm<sup>3</sup>
- Spessore d'aria equivalente  $s_d \leq 0,01$

**Tonalità:**

Bianco e colorato secondo cartella KEIM Palette Exclusiv escluso tonalità concentrate

**4. Applicazione****Preparazione del fondo:**

Il fondo deve essere solido, piano, asciutto, pulito e libero da residui in fase di distacco.

**Applicazione**

Prima dell'uso miscelare, nel caso di necessità con max 10% di KEIM Soldalit-Fixativ. Applicare a pennello o rullo

**Condizioni per l'applicazione:**

A partire da temperature superiori a + 5°C dell'aria e del fondo per il periodo dell'applicazione e dell'asciugatura. Non applicare con l'irraggiamento solare diretto, nel caso di pioggia o. Proteggere le superfici con misure protettive nel caso di tempi di asciugatura troppo rapidi o pioggia

**Tempi di asciugatura**

Da 2 a 6 ore, in base alla temperatura e umidità.

**Consumo:**

ca. 0,25 kg/m<sup>2</sup>

I valori di consumo sono indicativi. Valori esatti possono essere stabiliti sul posto mediante campionatura.

**Pulizia attrezzi:**

Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua

**5. Confezioni**

Latte da 5 kg e da 25 kg

**6. Magazzinaggio**

In luogo asciutto, fresco e protetto dal gelo.  
Nelle confezioni originali ca. 6 mesi

**7. Codice smaltimento**

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12  
Riciclare solamente i contenitori puliti.

**8. Avvertenze per la sicurezza**

Codice prodotto GIS: M-SK 01

Proteggere le superfici da non trattare in particolare superfici sensibili a sostanze alcaline (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno puliti immediatamente con acqua. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Rispettare la scheda di sicurezza.

**9. Esempio voce di capitolato**

Mano di fondo per intonachino Stucasol:

Creare un idoneo fondo di adesione per l'intonachino KEIM Stucasol, mediante applicazione a pennello o rullo del fondo riempitivo ed aggrappante a base di sol-silicato KEIM Stucasol Fondo a normativa DIN 18363 2.4.1. nella tonalità della successiva finitura ad intonachino, evitando l'applicazione al sole diretto o con forte esposizione al vento.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

