

**1 Descrizione prodotto:**

KEIM Putzgrund è una pittura di fondo ai silicati con superficie ruvida e riempitiva altamente coprente.

2. Campo di applicazione

KEIM Putzgrund viene impiegato come fondo per KEIM Indusil e KEIM Brillantputz su intonaci vecchi e nuovi, anche a base di gesso e su cartongesso in interni. KEIM Putzgrund riduce l'assorbimento del fondo e aumenta il tempo aperto di lavorabilità dell'intonaco. La superficie ruvida consente un'ottima lavorabilità anche su superfici molto lisce.

3. Caratteristiche prodotto**Dati tecnici**

- Peso specifico: 1,42 g/cm³
- Resistenza al passaggio del vapore S_d: 0,02 m

4. Applicazione**Supporto:**

Il supporto deve essere piano, solido e asciutto. Intonaci nuovi a base di leganti idraulici devono avere una maturazione di almeno 14 giorni.

Modalità applicative:

KEIM Putzgrund se necessario può essere diluito solamente con KEIM Special Fixativ (max 10%). Applicare con pennello o rullo.

Lavorazione:

Temperatura dell'aria e del fondo > +5° C

Consumo: Il consumo è indicativo e potrà variare in base al tipo di supporto e alle modalità applicative.
ca. 0,3 kg/m²

Pulizia attrezzi:

Subito dopo l'uso con acqua.

5. Confezioni

Latte da 5 e 25 kg.

6. Magazzinaggio

ca. 12 mesi al fresco e al riparo dal gelo.

7. Indicazioni in base al regolamento delle sostanze pericolose

decade

8. Denominazione per il trasporto

decade

9. Codice smaltimento

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12
Riciclare solamente i contenitori puliti.

10. Avvertenze per la sicurezza

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto

Codice prodotto: M-SK01

11. Esempio voce di capitolato

Applicazione a pennello o rullo di fondo ai silicati ai silicati con superficie ruvida e riempitiva altamente coprente KEIM Putzgrund, con coefficiente di resistenza al passaggio del vapore S_d=0,02 m, per la preparazione su fondi lisci, gesso e cartongesso alla successiva applicazione di KEIM Indusil o KEIM Brillantputz.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

