



1 Descrizione prodotto:

KEIM Isolierweiss è un isolante all'acqua a due componenti pigmentato bianco compatibile con colori per interni a base di silicati e con eccellente traspirabilità al vapore.

2. Campo di applicazione

KEIM Isolierweiss viene utilizzato dopo la mano di fondo e in particolare su cartongesso come isolante contro la formazione di macchie giallastre derivanti dalla esposizione prolungata dei pannelli alla luce o alla umidità.

3. Caratteristiche prodotto

- ottimo effetto isolante
- esente da solventi
- alta traspirabilità al vapore
- ottima adesione
-

Dati tecnici:

- Peso specifico:

Componente A	ca. 1,1 g/cm ³
Componente B	ca. 1,0 g/cm ³
- Resistenza al passaggio del vapore: $s_d = 0,09$ m

Tonalità:

Componente A	pasta bianca
Componente B	liquido giallo

4. Applicazione

Condizioni per l'applicazione:

Temperatura dell'aria e del fondo > + 5° C.

Applicazione:

KEIM Isolierweiss va applicato, dopo la mano di fondo, sulle superfici danneggiate da macchie tras migranti dal supporto. Normalmente un trattamento è sufficiente. La componente A va adeguatamente miscelata con la componente B in rapporto volumetrico 4 : 1 (4 parti A : 1 parte B) e applicato successivamente senza diluizione a rullo o pennello. Dopo un tempo di essiccazione non inferiore a 12 ore di KEIM Isolierweiss, si potranno applicare le pitture KEIM Biosil, KEIM Ecosil-ME, KEIM Optil, e KEIM Intact.

Una volta miscelati i due componenti, KEIM Isolierweiss deve essere applicato al massimo entro 8 ore.

Rispettare le norme generali di protezione nella manipolazione con prodotti chimici, specialmente quelle per la protezione degli occhi e della pelle.

Consumo:

Nel caso di applicazione ad una mano, ca 0,1 l/m² per mano. Una valutazione esatta potrà essere eseguita solo sul posto mediante applicazione di campionatura.

5. Confezioni

2 componenti:

latte da 10 lt (comp. A – 8 lt – comp. B – 2 lt)

6. Magazzinaggio

ca. 6 mesi in confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo. Proteggere dal sole e dall'irraggiamento solare.

7. Smaltimento

Componente A: Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12

Componente B: Codice Europeo rifiuti nr. 07 07 99

Riciclare solamente i contenitori puliti.

8. Avvertenze per la sicurezza

Codice prodotto GIS:

Componente A: M-DF 01

Componente B: GD 10

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Spruzzi nei paraggi o nelle zone di passaggio devono essere rimossi con acqua.

Proteggere pelle e occhi dagli spruzzi. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

11. Esempio voce di capitolato

Trattamento isolante di superfici interne in cartongesso o costituite da impasti contenenti legno, interessate da macchie tras migranti derivanti dall'esposizione prolungata dei pannelli alla luce o all'umidità, mediante applicazione a pennello o rullo di una o più mani della pittura isolante all'acqua KEIM Isolierweiss per impedirne la ricomparsa sulla superficie. Nel caso di superfici colorate, l'applicazione dovrà avvenire sulla totalità della parete interessata dal problema in modo tale da avere un risultato uniforme delle successive tinteggiature, dal punto di vista ottico.

Tra una mano e l'altra sono necessari tempi d'attesa di almeno 12 ore.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

