

KEIM Aqua – Rep - W**Protettivo idrorepellente a base di silossani nano molecolari all'acqua****1 Descrizione prodotto:**

KEIM Aqua-Rep-W è un protettivo idrorepellente a base di silossani nano molecolari in soluzione acquosa.

2. Campo di applicazione

KEIM Aqua Rep W può essere utilizzato su tutti i manufatti e supporti edili assorbenti. E' particolarmente indicato per pietre naturali anche in contesti storico monumentali.

3. Caratteristiche prodotto

Le dimensioni nano molecolari e la ridotta viscosità di KEIM Aqua Rep W garantiscono un'ottima penetrazione nel supporto. Il prodotto per sua stessa natura non modifica la traspirabilità del supporto, lasciando inalterata la permeabilità al vapore acqueo

Dati tecnici:

- Peso specifico: 1,0 kg/l
- Residuo secco: 7 %
- *Riduzione assorbimento d'acqua: >80%

*Valori di laboratorio, in base al tipo di supporto si potranno avere delle variazioni

Tonalità:

Liquido trasparente

4. Applicazione

KEIM Aqua-Rep-W va applicato su superfici asciutte, pulite e ben assorbenti. Il prodotto pronto all'uso può essere applicato a pennello o a spruzzo a bassa pressione partendo dal basso verso l'alto evitando colature o ristagni.

L'applicazione va effettuata in due mani bagnato su bagnato.

Avvertenze:**Condizioni per l'applicazione:**

Non applicare il prodotto in condizioni di pioggia imminente o in pieno sole.

Applicare con temperature dell'aria e del supporto comprese tra i +5°C e +35°C.

Tempi d'asciugatura:

L'efficacia del trattamento è verificabile dopo 48 ore dall'applicazione.

Consumo:

0,1-0,2 l/m². Il consumo è puramente indicativo e va valutato attentamente dopo idonea campionatura in cantiere.

Pulizia attrezzi:

Con acqua subito dopo l'utilizzo.

5. Confezioni

Latte da 10 l

6. Magazzinaggio

12 mesi in confezioni integre e al riparo dal gelo.

7. Indicazioni in base al regolamento delle sostanze pericolose

decade

8. Denominazione per il trasporto

decade

9. Codice smaltimento

Codice europeo dei rifiuti: 07 01 99

10. Avvertenze per la sicurezza

Prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l'area da mezzi e terzi estranei proteggendo le parti alle quali il prodotto non è destinato. L'operatore deve essere dotato degli appositi dispositivi di protezione individuale previsti dalle normative vigenti tenendo conto che il prodotto non presenta simboli di nocività ed è in soluzione acquosa.

11. Esempio voce di capitolato

Applicazione di KEIM Aqua-Rep-W, protettivo idrorepellente per supporti e manufatti edili a base di silossani nano molecolari in soluzione acquosa, avente peso specifico pari a 1,0 kg/l, un residuo secco del 7 % ed una riduzione dell'assorbimento d'acqua > all'80%, mediante pennello o spruzzo a bassa pressione partendo dal basso verso l'alto evitando colature o ristagni.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



KEIMFARBEN

Colori Minerali srl

Zona Industriale, 103
39040 SCIAVES (BZ)
Tel. 0472 410158
Fax 0472 412570

www.keim.it
info@keim.it