

**KEIM Prt-14-W****Protettivo all'acqua****1 Descrizione prodotto:**

KEIM Prt-14-W è un protettivo all'acqua per superfici interne privo di solventi ed inodore a base acrilica.

2. Campo di applicazione

Viene utilizzato per dare protezione e una maggiore resistenza alla lavabilità e allo sfregamento per tutte le superfici interne già trattate con pitture a base di silicati e a base acquosa, rivestimenti plastici e per tutti i prodotti decorativi all'acqua.

3. Caratteristiche prodotto

Dopo il trattamento con KEIM Prt-14-W la finitura avrà un aspetto maggiormente brillante e la tonalità che ne risulta si presenterà leggermente più intensa rispetto all'originale.

Tonalità:

Liquido trasparente, lattiginoso

Aspetto finitura:

Lucido o satinato.

Dati tecnici:

- Peso specifico: 1,05 kg/l \pm 30 g/l
- Viscosità: 130 – 150 cps
- Diluizione: Prodotto all'acqua pronto all'uso
- Ph: > 7 - 8

4. Applicazione**Avvertenze:**

KEIM Prt-14-W va applicato su superfici asciutte, pulite e liberi da polveri e grassi.

Condizioni per l'applicazione:

Applicare su supporti perfettamente asciutti con temperature dell'aria e del supporto comprese tra i +5°C e +30°C.

Tempi d'asciugatura:

Al tatto dopo 1 h – asciutto dopo 12 h - resistente al lavaggio dopo 3-4 gg a 20° e 65% di u.r.; proporzionalmente all'aumentare dell'umidità e al diminuire della temperatura questi tempi potranno allungarsi.

Consumo:

0,1-l/m² per mano di prodotto. Il consumo è puramente indicativo ed è dipendente dalla natura e assorbimento del fondo.

Pulizia attrezzi:

Subito dopo l'utilizzo con acqua.

5. Confezioni

Latte da 1 - 3 – 10 l.

6. Magazzinaggio

12 mesi in confezioni integre e al riparo dal gelo.

7. Codice smaltimento

Codice europeo dei rifiuti: 07 01 99

8. Avvertenze per la sicurezza

Prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l'area da mezzi e terzi estranei proteggendo le parti alle quali il prodotto non è destinato. Il prodotto è esente da sostanze tossiche, emissione nocive e da metalli pesanti.

L'operatore deve essere dotato degli appositi dispositivi di protezione individuale previsti dalle normative vigenti tenendo conto che il prodotto non presenta simboli di nocività ed è in soluzione acquosa.

9. Esempio voce di capitolato

Applicazione di KEIM Prt-14-W, protettivo all'acqua privo di solventi ed inodore a base acrilica, per dare protezione e una maggiore resistenza alla lavabilità e allo sfregamento del supporto. Il prodotto dovrà avere peso specifico pari a 1,05 kg/l \pm 30 g/l – viscosità pari a 130 – 150 cps, Ph > 7 – 8 e l'applicazione potrà avvenire a pennello, rullo o spruzzo in base alle esigenze della D.L., evitando in ogni caso colature o ristagni di prodotto.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

**KEIMFARBEN**

Colori Minerali srl

Sciaves - Förche, 10
39040 **NAZ - SCIAVES** (BZ)Tel. 0472 410158
Fax 0472 412570www.keim.it
info@keim.it