

KEIM Dolomitspachtel

Stucco universale per interni a base minerale



1 Descrizione prodotto:

KEIM Dolomitspachtel è uno stucco da interni di impiego universale a base minerale (additivazione organica < 3%). L'utilizzo di marmo dolomitico come impregnante permette un potere riempitivo e una particolare facilità di lavorazione.

2. Campo di applicazione

KEIM Dolomitspachtel può essere impiegato per spatolatura di intere superfici p.es. su intonaco o calcestruzzo così come per stuccare piccole imperfezioni o fughe di elementi in cartongesso. Nel caso di cartongesso è consigliabile l'annegamento di strisce d'armatura. KEIM Dolomitspachtel può essere impiegato su superfici minerali, organici o misti su pareti e soffitti.

3. Caratteristiche prodotto

- massimo potere riempitivo
- impiego universale
- lavorabile sia per rasature che per stuccature
- semplice lavorabilità
- applicazione sia manuale che a macchina (apparecchiatura airless)
- applicabile a spessore zero
- carteggiabile
- a base minerale, additivazione organica < 3%
- tonalità bianco

Dati tecnici:

- Spessori: 0- 4 mm
- Granulometria: fino a 0,3 mm
- Peso specifico: 1,8 g/cm³
- Valore s_d: 0,02m per uno spessore di ca. 1 mm
- Valore pH: ca. 9

4. Applicazione

Preparazione del supporto e applicazione:

Il fondo deve essere solido, asciutto e pulito. Superfici non ancorate dovranno essere asportate. Nel caso di superfici in calcestruzzo l'umidità non dovrà essere superiore al 3%.

Applicazione

Lo stucco è pronto all'uso. Stenderlo con idonea spatola, senza superare lo spessore massimo di 4mm. Nel caso di spessori maggiori applicare a strati successivi. Nel caso di annegamento di reti applicare il 1° strato (ca. 2 mm), annegare la rete tirandola con spatola o con un rullo di gomma e lisciare lo stucco soprastante. Dopo essiccazione del primo strato applicare il secondo strato con spatola.

Tempi di asciugatura

Il tempo di essiccazione è dipendente dallo spessore, temperatura e umidità dell'aria. Come tempi medi si possono considerare tra 8-10 ore.

Avvertenze:

Dopo carteggiatura e pulizia a fondo della superficie si consiglia una mano di fondo a rullo con KEIM Soliprim

Tinteggiature successive

KEIM Dolomitspachtel può essere tinteggiato con tutte le pitture da interni KEIM.

Consumo:

ca. 1,8 kg/m² per rasature di 1 mm di spessore.

Condizioni per l'applicazione:

Non applicare nel caso di temperature elevate, forte vento o nel caso di temperature < 5 °C dell'aria e del supporto.

Pulizia attrezzi:

Pulire con acqua subito dopo l'uso o anche nel caso di interruzione del lavoro.

5. Confezioni

Secchi da 8 kg e 18 kg.

6. Magazzinaggio

Al fresco ma al riparo dal gelo. In confezione originale ca. 12 mesi.

7. Indicazioni in base al regolamento del trasporto delle sostanze pericolose

decade

8. Denominazione per il trasporto

decade

9. Codice smaltimento

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12
Riciclare solamente i contenitori puliti.

10. Avvertenze per la sicurezza

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Spruzzi nei paraggi o nelle zone di passaggio devono essere rimossi con acqua. Proteggere pelle e occhi dagli spruzzi.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.



12. Esempio voce di capitolato

Stuccatura o rasatura:

Fornitura e posa in opera di rasatura (o stuccatura) di superfici minerali, organiche o miste mediante applicazione a spatola o airless di KEIM Dolomitspachtel, compreso materiale, esclusi i ponteggi ed eventuali rasature di preparazione.

Rasatura con annegamento di rete:

Fornitura e posa in opera di rasatura di superfici minerali, organiche o miste mediante applicazione a spatola o airless di due strati di KEIM Dolomitspachtel e annegamento di rete tra il 1° strato di ca. 2 mm. e il 2° strato da applicarsi dopo essiccazione del 1°, compreso materiale, esclusi i ponteggi ed eventuali rasature di preparazione.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

**KEIMFARBEN**

Colori Minerali srl

Zona Industriale, 103
39040 SCIAVES (BZ)
Tel. 0472 410158
Fax 0472 412570

www.keim.it
info@keim.it