

SCHEMA TECNICA

PROFIWEISS E.L.F.

Tipo di materiale	Pittura in dispersione sintetica a bassa emissione, opaca, per rivestimenti interni altamente coprenti su soffitti e pareti. NEW COLORS Profiweiß E.L.F. non contiene alcuna "sostanza attiva di appannamento". Resistente al lavaggio secondo DIN 53 778, classe di qualità WM.
Codice prodotto (GISCODE)	M-DF01 (BSW10)
DIN EN 13 300	Resistenza all'abrasione ad umido: classe 3 Potere coprente a secco: classe 1 con 6m ² /l Grado di lucentezza: opaco
Colori	Bianco
Densità	ca. 1,58
Base di legante	Dispersione di plastica
Caratteristiche	Ottima copertura e riempimento, economico con alta copertura. Eccellenti proprietà di applicazione. Permeabile al vapore acqueo. Spruzzabile con airless. Senza formaldeide.
Consumo / Resa	150 - 170 ml/m ² per mano a secondo del supporto. I valori di consumo dipendono dal substrato, i valori esatti devono essere determinati da un'applicazione di prova sull'oggetto.
Supporti	Adatto a tutti gli intonaci interni solidi, puliti e asciutti, calcestruzzo, calcestruzzo aerato, muratura, cartongesso, carta da parati in truciol di legno.
Preparazione del supporto	I supporti devono essere preparati per la verniciatura secondo le regole note per la verniciatura con pitture in emulsione. In particolare, i substrati altamente assorbenti e i substrati con superfici incoerenti devono essere trattati con una mano di fondo. I vecchi rivestimenti devono essere controllati per la loro capacità di carico. Gli strati di vernice a dispersione intatti e ben aderenti possono essere riverniciati dopo la pulizia. Gli strati di vernice in pasta e i cosiddetti strati leganti misti mal incollati devono essere rimossi. La scelta del primer più adatto dipende dai requisiti del substrato. Si prega di osservare le schede tecniche dei primer.

Continua alla prossima pagina !

Cicli d'applicazione	<p><i>Superfici nuove, non tinteggiate:</i> Applicare uno strato intermedio di NEW COLORS Profiweiß E.L.F. diluito al 10 % con acqua. Una mano di finitura di NEW COLORS Profiweiß E.L.F., non diluito o fino a un massimo del 5% diluito con acqua.</p> <p><i>Superfici già tinteggiate:</i> Spesso è sufficiente una mano con NEW COLORS Profiweiß saturata.</p>
Verarbeitungstechnik	<p>NEW COLORS Profiweiß E.L.F. è pronto all'uso. L'applicazione viene fatta a pennello, rullo o a spruzzo airless. Applicazione ad airless: A seconda del tipo di attrezzo: non diluito o diluito con acqua fino al 10% Misura d'ugello: foratura 0,43 - 0,63 mm o 0,017" - 0,025"; filtror: 60 maglie.</p>
Temperatura di lavorazione	non inferiore a +5°C (ambiente e supporto)
Tinteggiatura	Solo con colori solidi e tinta unita.
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua
Stoccaggio	al fresco ma al riparo dal gelo in confezione originale.
Smaltimento	Consegnare ai centri autorizzati allo smaltimento solo i contenitori sporchi completamente svuotati. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Portare i contenitori con residui di vernice liquida al punto di raccolta delle vernici usate.
Confezioni	15 l
Avvertenze	Utilizzare al più presto il materiale diluito o le confezioni aperte! I conservanti rispettosi dell'ambiente permettono solo una breve conservazione dopo l'apertura.

Avvisi di sicurezza e di pericolo

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung.

Alle erforderlichen Hinweise sind im Sicherheitsdatenblatt gemäß CLP-Verordnung (GHS) nach der Verordnung Nr. 1272/2008 (EG) enthalten. Jederzeit abrufbar unter www.newcolors.bz.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten !

VOC-Contenuto a seconda foglio II delle VOC-Regole 2004/42/EG

Valore limite COV foglio II A (sottocategoria a)

Wb: max. 30 g/l secondo livello II (2010)

Contenuto COV di NEW COLORS Profiweiß E.L.F.: < 3 g/l

Consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermatati esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto. In ogni caso sono valide le ns. condizioni generali di contratto

Edizione 05/2022; Con la presente scheda tecnica perdono validità quelle precedenti