



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics



Technisches Datenblatt

REV 01 vom 22.05.2018

RINOVA

UNIVERSAL-GRUNDIERUNG

Spezialprodukt für die Holzerneuerung im Außenbereich

BESCHREIBUNG:

RINOVA ist ein geruchloser, gebrauchsfertiger und nivellierender Grundanstrich mit außergewöhnlicher Deckkraft, ideal für die Restaurierung von Holz im Außenbereich. Seine hohe Konzentration ermöglicht es Ihnen, selbst auf vergrauten, fleckigen und abgenutzten Oberflächen in einem einzigen Anstrich einen deckenden und kaschierenden Effekt zu erzielen, wodurch starkes Waschen oder Schleifen vermieden wird. Das Produkt übt eine schützende und isolierende Wirkung auf den behandelten Untergrund aus und erleichtert das Auftragen des nachfolgenden Finishs. Halbtransparent für einen natürlichen Effekt, opak für einen dekorativen Effekt.

Spezielle Schutzwirkstoffe wirken dem Angriff von Krankheitserregern wie Pilzen und Insekten entgegen.

RINOVA ist gebrauchsfertig und trocknet schnell. Einfache Anwendung, professionelle Qualität.

CHEMISCHE/PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

Aussehen:	visköse Flüssigkeit
Farbe:	laut Beschriftung
Geruch:	geruchlos – entaromatisiert
Verdünnung:	gebrauchsfertiges Produkt, max. 5 -10 % mit SOLVOIL 04
Ertrag:	8-12 m ² /L, je nach Absorptionsgrad des Holzes
Trockenzeit (20°C):	2-4 Stunden staubfrei 6-8 Stunden für Fußverkehr geeignet Vollständig getrocknet nach 12-16 Stunden

Überlackierbar (bei 20°C)

Bei Lösemittelanstrichen: Nach 12 Stunden

Bei wasserbasierten Produkten: Nach 48 Stunden

Die genannten Zeiten sind Richtwerte. Die Trocknung hängt von mehreren Faktoren ab. Hölzer, die reich an inneren Stoffen oder Harzen sind (z.B. Eiche oder Iroko), können längere Trocknungszeiten erfordern.

Umgebungsbedingungen für die T> +5°C – RH< 80%
Anwendung:

EINSATZGEBIETE:

Holzbaulemente im Außenbereich, z.B.: Holzhäuser, Holzverkleidungen, Vordächer, geschlossene Veranden, Holzfenster, Eingangstüren, Garagentore, Balkone, Jalousien, Zäune usw.

ANWENDUNG:

Ideal zum Auftragen mit dem Pinsel.

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss sauber, trocken (maximale Holzfeuchte 14% +/- 3%), frei von Trennmitteln wie Fetten, Wachsen, Silikonem, Harzen etc. und frei von Holzstaub und losen Ablagerungen sein.

Bei schwierigen Untergründen ist die Vorschrift DIN 18363, Absatz 3 zu beachten; „Maler- und Lackiererarbeiten“.

Von Hand oder mechanisch mit einer Messing- oder Nylondrahtbürste bürsten. Entfernen Sie alte und instabile Farbreste, Staub und Schmutz. Schleifen Sie nicht absorbierende intakte Lacke mit 60/80er Körnung, dann mit 120er Körnung.

Anwendung

Vor Gebrauch gut mischen.

Tragen Sie das Produkt großzügig mit einem Pinsel auf.

Tragen Sie an den Stellen der Holzoberfläche, an denen eine deutliche Aufnahme des Produktes zu beobachten ist (mehr zerfallenes Holz), zwei Anstriche im Abstand von wenigen Minuten ("nass in nass") auf.

Bei Bedarf die Behandlung mit mehreren Anstrichen im Abstand von ca. 2/4 Stunden durchführen.

Nach vollständiger Trocknung mit 220er Körnung schleifen, anschließend mit zur Veredelung geeigneten Finishes fortfahren, z. B.: HOLZWACHS-LASUR 3in1 für einen halbtransparenten Natureffekt, DEKORWACHS-LASUR 3in1 für einen dekorativen Deckeffekt.

Wichtiger Hinweis!

Ohne Versiegelung ist das Produkt nicht wetterfest!

Das Produkt muss überlackiert werden. Bei unbekanntem Veredelungsprodukten ggf. Verträglichkeitstest durchführen.

ANWENDUNGSTIPPS:

Bei Holz, das besonders der Gefahr von Holzwurm- oder Bläuepilzbefall ausgesetzt ist, empfiehlt es sich, den Untergrund vor der Behandlung mit RINOVA mit BORMA SHIELD zu imprägnieren.

Es wird empfohlen, das Produkt nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, auf heißen Oberflächen, bei starkem Wind, Regen, Nebel oder bei nächtlicher Frostgefahr aufzutragen.

LAGERUNG:

An einem kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Halten Sie den Behälter bei Nichtgebrauch geschlossen. Von Hitze, offenen Flammen, Funken und anderen Zündquellen fernhalten.

Die Haltbarkeit beträgt 12 Monate ab Herstellungsdatum in der Originalverpackung.

VERPACKUNG:

Das Produkt wird in Packungen von 750 ml und 2,5L geliefert

WARNUNGEN:

Sägemehl, Baumwolltücher, Papier und ähnliche Produkte, die mit Flüssigkeit getränkt sind und ungünstigen Bedingungen ausgesetzt werden, können eine Selbstentzündung verursachen. Achten Sie daher bei diesen Materialien zur Reinigung oder für andere Zwecke auf eine gute Belüftung, um ein schnelles Trocknen des Produkts zu ermöglichen, oder benetzen Sie sie vor der Entsorgung mit Wasser.

Unsere technischen Datenblätter werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse unserer Tests erstellt. Unsere technische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Tatsächlich sind unterschiedliche Untergründe, Anwendungsbedingungen, Systeme und Verdünnungen ein wesentlicher Bestandteil des Endergebnisses und oft außerhalb jeder Kontrolle. Der Benutzer muss die gelieferten Produkte ausprobieren, um zu prüfen, ob sie für seine Bedürfnisse geeignet sind. Wir garantieren unsererseits die Kontinuität der chemisch-physikalischen Eigenschaften.