



Technisches Datenblatt

NATURAQUA HOLZ LASUR

Dekorativer Imprägnierer auf Wasserbasis

Code NAT3610XX



BESCHREIBUNG

NATURAQUA HOLZ LASUR ist ein nicht filmbildendes Imprägniermittel auf Wasserbasis auf Basis von Harzen und Ölen. Dringt tief in das Holz ein, verstärkt die Struktur durch Betonung der Maserung und verleiht ihm einen hellen und lebendigen Ton. Die wertvollen Inhaltsstoffe in Kombination mit UV-Filtern verhindern die Bildung von chromophoren Schimmelpilzen und den Befall durch holzfressende Insekten. Für den Innen- und Außenbereich, formuliert mit lichtbeständigen Farben, bietet es einen wirksamen Basisschutz gegen Witterungseinflüsse.

ERTRAG

8-12 m² mit einem Liter je nach Auftragsverfahren und Untergrundbeschaffenheit.

ANWENDUNGSGEBIETE

Außenflächen aus rohem Holz oder zuvor mit Borma Shield behandelt: Holzhäuser, Einfamilienhäuser, Pergolen, Fensterrahmen, verschiedene Strukturen. Innen: Holzdecken, Balken, Matchboarding.

ZERTIFIZIERUNGEN UND KONFORMITÄT

EN71.III-Zertifizierung Sicher für Kinderspielzeug

Konformität DIN 68861-1:2011 Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten

REINIGUNG UND VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertiges Produkt. Bei Bedarf kann es mit Wasser verdünnt werden.



Merkmale	ÄH	Wert
Dichte	g/ cm ³	1 ± 0,02
Ford#4-Viskosität	Sek.	15 ±2
Fester Inhalt	%	> 19 %
Trockenzeit, staubtrocken (20°C)	Std.	2 – 4
Vollständige Trockenzeit (20° C)	Std.	24

ANWENDUNG



Naturaqua Holz Lasur kann mit Lappen, Pinsel, Rolle oder durch Tauchen aufgetragen werden. Es ist vorzuziehen, horizontal zu arbeiten, um das Eindringen des Produkts in die Fasern zu erleichtern.



Warten Sie nach der ersten Schicht 6-8 Stunden, bevor Sie dasselbe Produkt erneut auftragen.



Vor dem Überlackieren mit Decklacken vollständige Trocknung abwarten.

TECHNISCHE EMPFEHLUNGEN

Vor Gebrauch gut mischen. Um eine gleichmäßige Trocknung zu erreichen, gleichmäßig und nicht zu dick auftragen. Die Anwendung auf rohem Holz oder zuvor mit Natuarqua Borma Shield behandeltem Holz wird empfohlen. Es wird empfohlen, das Produkt nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, auf heißen Oberflächen oder bei ungünstigen klimatischen Bedingungen aufzutragen.

Führen Sie immer einen Vorversuch auf einer Opferfläche durch, um zu prüfen, ob die Wirkung der gewünschten entspricht.

Der Einsatz auf Hart- und/oder Exotenhölzern kann zu einer erheblichen Verlängerung der Trocknungszeiten führen.

Sorgen Sie während und nach dem Auftragen immer für eine ausreichende Belüftung, um das Trocknen zu erleichtern und so eine korrekte Aushärtung der aufgetragenen Schicht zu ermöglichen.

VERARBEITUNGSZYKLEN

Um den Verarbeitungszyklus zu vervollständigen, werden die folgenden Produkte empfohlen:

1. **Naturaqua Borma Schild** – Kabeljau. NAT3630 als Grundierung gegen Schimmel-, Pilz- und Insektenbefall.
2. **Natuarqua Top Gel** – Art.-Nr. NAT3305XX als gewachstes Finish.
3. **Naturaqua Holzwachs Lasur** – cod. NAT3305XX-3X1 als 3in1-Alternative für Imprägnierung, Schutz und Dekoration.

BORMA-FARBSYSTEM

Verfügbare Farben:

08 transparent, 05 Pinie, 03 Eiche, 17 Teak, 10 Lärche, 54 Douglasie, 16 Kirsche, 62 Mahagoni, 53 Nussbaum hell, 59 Nussbaum mittel, 63 Nussbaum dunkel, 136 Pinie grün.



Kompatible Pasten:

Wasserbasierte Pigmente der COWT - COWN-Reihe

VERPACKUNG

Code NAT3610XX	6 x 375ml
Code NAT3611XX	6x750m
Code NAT3612XX	2 x 2,5Lt



Exterior Line
WATER TECH.



Code NAT3613XX 1 x 10Lt
Code NAT3614XX 1 x 20Lt

LAGERUNG

An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren; Behälter bei Nichtgebrauch verschlossen halten. Von Hitze, offenen Flammen, Funken und anderen Zündquellen fernhalten. Fürchte den Frost.

Das Produkt hat eine Lagerzeit von 24 Monaten ab Produktionsdatum.

WARNUNGEN

Lesen Sie vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt.

Beachten Sie die geltenden Sicherheitsvorschriften.

Produkt für den professionellen Einsatz.

Unsere technischen Datenblätter werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse unserer Tests erstellt. Unsere technische Beratung erfolgt jedoch nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Tatsächlich sind unterschiedliche Substrate, Anwendungsbedingungen, Systeme und Verdünnungen ein integraler Bestandteil des Endergebnisses und oft außerhalb jeglicher Kontrolle.

Der Benutzer muss die gelieferten Produkte ausprobieren, um zu prüfen, ob sie für seine Bedürfnisse geeignet sind. Wir garantieren unsererseits die Kontinuität der chemisch-physikalischen Eigenschaften.

Produktcode: **NAT3610XX**
Revision: **02 vom 21.10.2021**