



**BORMA WACHS®**

Wood Professional Cosmetics



## Scheda Tecnica

REV 01 del 22/05/2018

# RINOVA

## FONDO RINNOVATORE UNIFORMANTE

Speciale per il rinnovamento del legno in esterno

### DESCRIZIONE:

RINOVA è un fondo uniformante, inodore, pronto all'uso di eccezionale copertura, ideale per il ripristino del legno esposto in esterno. La sua elevata concentrazione consente di ottenere già in singola mano un effetto coprente e mascherante anche su superfici ingrigite, macchiate e deteriorate, evitando pesanti fasi di lavaggio o carteggiatura. Il prodotto svolge un'azione di protezione ed isolamento sul supporto trattato e facilita la stesura della finitura successiva, semitrasparente per un effetto naturale, coprente per un effetto decorativo. Speciali agenti protettivi contrastano l'attacco di agenti patogeni come funghi ed insetti. RINOVA è pronto all'uso e rapido all'essiccazione. Facile da applicare, di qualità professionale.

### CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

<b>Aspetto:</b>	fluido viscoso
<b>Colore :</b>	Beige/Pino, Naturale/Betulla-Larice
<b>Odore :</b>	inodore – dearomatizzato
<b>Diluizione:</b>	prodotto pronto all'uso, max 5-10% con SOLVOIL 04
<b>Resa:</b>	8/12 mq/l a seconda del grado di assorbimento del legno
<b>Tempo di essiccazione (20°C):</b>	2-4 h fuori polvere 6-8 h fuori impronta 12-16h essiccazione totale

### Sovra verniciabile (a 20°C)

**Con finiture a solvente:** Dopo 12h

**Con finiture ad acqua:** Dopo 48h

*I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da diversi fattori. Legni ricchi di sostanze interne o resine (ad es. Rovere o Iroko) possono richiedere tempi più lunghi di essiccazione.*

**Condizioni ambientali per l'applicazione:** T > +5°C – RH < 80%

**CAMPI DI IMPIEGO:**

Elementi costruttivi in legno all'esterno, come per es: case di legno, rivestimenti in legno, tettoie, verande chiuse, finestre in legno, portoncini d'ingresso, porte di garage, balconi, oscuranti, staccionate, ecc.

**MODALITA' D'USO:**

Ideale per applicazione a pennello.

**Preparazione del supporto**

Il supporto deve essere pulito, asciutto (umidità massima del legno 14%±3%) privo di sostanze distaccanti come grassi, cere, siliconi, resine, ecc. , privo di polvere di legno e depositi incoerenti.

In caso di supporti difficili, consultare il regolamento DIN 18363, comma 3; "Lavori di pittura e verniciatura".

Spazzolare manualmente o meccanicamente con una spazzola in filo d'ottone oppure in nylon. Eliminare i residui di colore vecchi e non stabili, la polvere e la sporcizia. Carteggiare le vernici intatte non assorbenti con grana 60/80, quindi con grana 120.

**Applicazione**

Mescolare bene prima dell'uso.

Stendere il prodotto a pennello con mano abbondante.

Nelle zone della superficie del legno in cui si osserva un marcato assorbimento di prodotto (legno maggiormente disgregato), applicare due mani a distanza di pochi minuti ("bagnato su bagnato").

Se necessario, provvedere al trattamento con più mani, intervallate da circa 2/4 ore.

Attesa la sua completa essiccazione, carteggiare con grana 220, quindi procedere con finiture idonee ad esaltare il manufatto, ad esempio: HOLZWACHS LASUR 3in1 per un effetto naturale semitrasparente, DEKORWACHS LASUR 3in1 per un effetto coprente decorativo.

**Attenzione!**

Senza finitura il prodotto non è resistente alle intemperie!

Il prodotto deve essere sovraverniciato. Eseguire se necessario una prova di compatibilità per prodotti di finitura non noti.

**SUGGERIMENTI PER L'APPLICAZIONE:**

Su legni particolarmente esposti al pericolo di infestazioni di tarli o di fungo dell'azzurramento, si consiglia di impregnare il supporto con BORMA SHIELD prima di procedere con RINOVA.

Si consiglia di non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia o con pericolo di gelate notturne.

**STOCCAGGIO:**

Conservare in luogo fresco e ben ventilato ; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Il periodo di magazzinaggio è della durata di 12 mesi dalla data di fabbricazione, nell'imballo originale.

**IMBALLO:**

Il prodotto viene fornito in confezioni da 750 mL, 2,50 Lt

**AVVERTENZE:**

Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti simili imbevuti di prodotto liquido, e lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione. Fare pertanto attenzione, nel caso di tali materiali per la pulizia o per quant'altro, di favorire una buona ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o di bagnarli con acqua prima

dello smaltimento.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.