



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

Scheda Tecnica

01 del 11.04.2016

NATURAQUA BORMA SHIELD HOLZSCHUTZ

Primer per case in legno

DESCRIZIONE:

Primer speciale sviluppato per il trattamento di case in legno. NATURAQUA BORMA SHIELD previene efficacemente gli attacchi da parte di muffe, funghi, insetti e simili durante il periodo di costruzione nel quale la casa viene lasciata senza finitura.

Dopo un periodo comune di stagione, NATURAQUA BORMA SHIELD risulta esaurito, ma il legno è rimasto protetto mantenendo il suo colore originale ed è sufficientemente saturo da non necessitare un fondo aggiuntivo.

Con questo prodotto, il legno può essiccare correttamente e raggiungere il suo volume finale senza essere consumato dagli agenti atmosferici.

Adatto a case in legno grezzo, case in legno grezzo pulite, tavole di legno e ponti di legno. Applicazione facile. A base d'acqua, non emana vapore in grado di danneggiare la salute umana e consente l'applicazione sotto pressione.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Aspetto:	liquido
Colore:	incolore
Odore:	inodore
Copertura:	8-12 m ² /Lt in base alla superficie assorbente
Diluzione:	Pronto all'uso

METODO D'UTILIZZO:

Sulle case di recente costruzione (o altro), applicare un singolo strato di NATURAQUA BORMA SHIELD sul legno fresco. Può essere applicato in diversi modi, ma il pennello è raccomandato. Il prodotto ha buona penetrazione e protegge il legno in profondità, assicurarsi di aver coperto tutta la superficie. La resina naturale del legno di conifera non causa alcun problema al prodotto. Lasciare il prodotto essiccare per 6-8 ore, possibilmente durante il giorno, per fare in modo che non subisca l'effetto dell'umidità notturna. Solitamente le case in legno vengono lasciate senza finitura finale per la durata di un anno, in questo periodo NATURAQUA BORMA SHIELD deteriorerà gradualmente, rendendo il legno adatto ad ulteriori trattamenti con qualsivoglia tipo di finitura (a base solvente, a base alcolica, a base d'acqua ecc).

IMBALLO:

Disponibile in lattine da 100ml, 250 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 25 l.

STOCCAGGIO:

Il prodotto deve essere tenuto in un posto pulito, ben ventilato, lontano da fonti di calore e luce diretta, possibilmente ad una temperatura minima di 5°C ed una massima di 35 °C. Il prodotto dovrebbe essere mantenuto possibilmente nella confezione originale.



AVVERTENZE

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

ATTENZIONE: il prodotto è stato sviluppato solamente per utilizzo esterno. Elevate concentrazioni di sostanza attiva sono necessarie contro umidità, muffa, funghi ed insetti.