

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : decomur außen
Fassaden-Spachtel
Artikelnummer : 140
Überarbeitet am : 20.06.2002
Version : 3.0.0
Druckdatum : 30.04.2003

01. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname

decomur außen
Fassaden-Spachtel (140)

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung

Zementspachtelmasse für feuchtbeständige Spachtelungen im Innen- und Außenbereich. Weitere Verwendungszwecke siehe Technische Information.

Hersteller/Lieferant

decotric GmbH

Straße/Postfach

Im Schedetal 1

Nat.-Kenn./PLZ/Ort

D - 34346 Hann. Münden

Telefon / Telefax

+49 (0)5541 7003-02 / +49 (0)5541 7003-50

Notfallauskunft

+49 (0)5541 7003-41/-64

02. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Zubereitung bestehend aus: Zement, Calciumcarbonat, Quarzsand, Dispersionspulver und Hilfsmittel

Gefährliche Inhaltsstoffe

PORTLANDZEMENT ; CAS-Nr. : 65997-15-1

Anteil : 25 - 30 %

Einstufung : Xi ; R 41 Xi ; R 38

SILICIUMDIOXID (QUARZSAND) ; CAS-Nr. : 14808-60-7

Anteil : 40 - 50 %

CALCIUMCARBONAT (Allgemeiner Staubgrenzwert) ; CAS-Nr. : 1317-65-3

Anteil : 10 - 15 %

DISPERSIONSPULVER (Allgemeiner Staubgrenzwert)

Anteil : 3 - 3,5 %

03. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung

Gefahr ernster Augenschäden · Reizt die Haut

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : decomur außen
Fassaden-Spachtel
Artikelnummer : 140
Überarbeitet am : 20.06.2002
Version : 3.0.0
Druckdatum : 30.04.2003

Zusätzliche Hinweise

Gefahrenbezeichnung "reizend" trifft nicht für trockenes Pulver, sondern nur nach Feuchtigkeits- oder Wasserzutritt zu (alkalische Reaktion).
Das Bindemittel Zement reagiert mit Wasser alkalisch. Bei Einbringung in Gewässer oder Kanalisation Erhöhung des pH-Wertes.

04. Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisung auf dem Gebinde beachten. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen

Frischluft zuführen.

Nach Hautkontakt

Mit Wasser abwaschen und gut nachspülen.

Nach Augenkontakt

Mit viel Wasser abspülen. Umgehend einen Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

Viel Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Einen Arzt rufen.

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Unter normalen Bedingungen nicht brennbar. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Staubentwicklung vermeiden !

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme

Mechanisch aufnehmen.

Zusätzliche Hinweise

Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.

07. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.

Handelsname : decomur außen
Fassaden-Spachtel
Artikelnummer : 140
Überarbeitet am : 20.06.2002
Version : 3.0.0
Druckdatum : 30.04.2003

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

VbF-Klasse: entfällt

Zusammenlagerungshinweise

Keine bekannt.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Gebinde trocken und dicht geschlossen halten. Nicht im Freien lagern.

Lagerklasse VCI : 13

08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

ZEMENT

Spezifizierung : TRGS 900 - Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz (D)
Wert : 5 mg/m³
Versionsdatum : 01.09.2001

SILICIUMDIOXID (QUARZSAND) ; CAS-Nr. : 14808-60-7

Spezifizierung : TRGS 900 - Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz (D)
Parameter : alveolenabhängige Fraktion
Wert : 0,15 mg/m³
Versionsdatum : 01.09.2001

CALCIUMCARBONAT (Allgemeiner Staubgrenzwert) ; CAS-Nr. : 1317-65-3

Spezifizierung : TRGS 900 - Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz (D)
Parameter : alveolenabhängige Fraktion
Wert : 3 mg/m³
Versionsdatum : 01.09.2001

DISPERSIONSPULVER (Allgemeiner Staubgrenzwert)

Spezifizierung : TRGS 900 - Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz (D)
Parameter : alveolenabhängige Fraktion
Wert : 3 mg/m³
Versionsdatum : 01.09.2001

Hinweise zu den Grenzwerten

Der MAK-Wert 0,15mg/m³ von Siliciumdioxid ist gültig für Quarzfeinstaub

Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht Essen und Trinken - Nicht Rauchen.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : decomur außen
Fassaden-Spachtel
Artikelnummer : 140
Überarbeitet am : 20.06.2002
Version : 3.0.0
Druckdatum : 30.04.2003

Atemschutz

Einatmen des Pulvers vermeiden. Bei Überschreitung von Arbeitsplatzgrenzwerten muß ein für diesen Zweck zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden.

Handschutz

Schutzhandschuhe verwenden. Nach dem Händewaschen verlorengangenes Hautfett durch fetthaltige Hautsalben ersetzen.

Augenschutz

Schutzbrille verwenden.

Körperschutz

Geschlossene Arbeitskleidung tragen.

Umweltschutzmaßnahmen

Siehe auch Kapitel 6 und 12.

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild

Form : Pulver.
Farbe : Weiß.
Geruch : Geruchlos.

Sicherheitsrelevante Daten

Schmelzpunkt/-bereich :	(1013 hPa)	Nicht anwendbar.	
Siedepunkt/-bereich :	(1013 hPa)	Entfällt.	
Flammpunkt :		Entfällt.	Brookfield
Zündtemperatur :		Entfällt.	
Dichte :	(20 °C)	Nicht verfügbar.	
Schüttdichte :	ca.	1250	kg/m ³
H₂O-Löslichkeit :	(20 °C)	Nicht löslich	
pH-Wert :	(20 °C / 50 g/l) ca.	12	

Zusätzliche Hinweise

Die physikalischen Angaben sind ca. Werte und beziehen sich auf die eingesetzte(n) sicherheitsrelevante(n) Komponente(n).

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Zu vermeidende Stoffe

Bei Reaktionen mit Säuren: Wärmeentwicklung, CO₂-Entwicklung.

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine bekannt.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : decomur außen
Fassaden-Spachtel
Artikelnummer : 140
Überarbeitet am : 20.06.2002
Version : 3.0.0
Druckdatum : 30.04.2003

11. Angaben zur Toxikologie

Toxikologische Prüfungen

Sonstige Angaben

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.

Erfahrungen aus der Praxis

Durch dies Produkt sind gesundheitsschädliche Wirkungen, unter Beachtung der arbeitshygienischen Maßnahmen, bei sachgemäßem Umgang nicht zu erwarten.
Bei längerem Hautkontakt: Auftreten von Gerb- und Reizeffekten möglich. Bei Einatmen von Stäuben: Reizung der Schleimhäute möglich. Bei Augenkontakt: Reizung.

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)

Zubereitung aus mineralischen Stoffen, biologisch nicht abbaubar.

Ökotoxische Wirkungen

Veränderung des pH-Wertes, Beeinflussung aquatischer Lebewesen möglich.

Weitere Hinweise zur Ökologie

Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
Wassergefährdungsklasse 1: schwach wassergefährdend

13. Hinweise zur Entsorgung

Stoff / Zubereitung

Empfehlung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften ordnungsgemäß beseitigen.

Abfallschlüssel

Pulver:
EAK-Schlüsselnummer: 06 02 99 - Abfälle a.n.g.
Eingetrocknet bzw. Durchgehärtet:
EAK-Schlüsselnummer: 17 01 01 - Beton

Ungereinigte Verpackung

Empfehlung

Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugeführt werden.

Abfallschlüssel

EAK-Schlüsselnummer: 15 01 05 - Verbundverpackung

Ungereinigte Verpackungen sind wie die Zubereitung zu entsorgen.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : decomur außen
Fassaden-Spachtel
Artikelnummer : 140
Überarbeitet am : 20.06.2002
Version : 3.0.0
Druckdatum : 30.04.2003

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (2000)

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (2001)

Seeschifftransport IMDG/GGVSee

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

Weitere Angaben zum Transport

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Straßen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
Vor Nässe schützen. Feuchtigkeit vermeiden.

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie

Kennbuchstabe/n und Gefahrenbezeichnung/en des Produkts



Xi ; Reizend

R-Sätze

41 Gefahr ernster Augenschäden
38 Reizt die Haut

S-Sätze

2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen
26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

Nationale Vorschriften

Verordnung über brennbare Flüssigkeiten

VbF-Klasse : nicht unterstellt

Wassergefährdungsklasse

Klasse : 1 gemäß VwVwS

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : decomur außen
Fassaden-Spachtel
Artikelnummer : 140 **Version :** 3.0.0
Überarbeitet am : 20.06.2002 **Druckdatum :** 30.04.2003

Sonstige Vorschriften

Die UVV "Staub" ist zu beachten.
GISBAU - GISCODE für zementhaltige Produkte: ZP1
Chromatarm gemäß TRGS 613

Schweizer Giftgesetz

BAGT-Nummer : -

16. Sonstige Angaben

Punkt 15: VwVwS = Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen

Punkt 15: UVV = Unfallverhütungsvorschrift

Punkt 15: TRGS = Technische Regeln für Gefahrstoffe

Sonstige Hinweise

Sicherheitsrelevante Änderungen

02. Gefährliche Inhaltsstoffe · 08. Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten ·
13. Abfallschlüssel · 15. R-Sätze

R-Sätze der Inhaltsstoffe

38 Reizt die Haut
41 Gefahr ernster Augenschäden

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
