

## 380 Gewebe FineLine-tape



### 380 Gewebe FineLine-tape

**Eigenschaften:** Sehr dünnes anschmiegsames Gewebeband mit integriertem UV-Filter aus einem PE-laminiertem Polyester Gewebe mit Acrylat-Klebstoff. Kein unterlaufen von Farbe. Leicht abreißbar.

**Einsatzgebiet:** Randscharfes Abkleben bei Maler- und Gipsarbeiten auf nahezu allen glatten Untergründen, wie z.B. Holz (roh, grundiert, lackiert) und Aluminium. Durch die gute Klebkraft können folgende Untergründe problematisch sein: Tapete, Trockenmauer mit Farbauftrag (Farbe könnte mit abgezogen werden). Bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

**Artikel-Nr. :** 380

**Länge :** 50 m

**Breite :** 25 - 30 - 38 mm

**S.V.E. :** 60 - 48 - 36 Rollen

**M.V.E. :** 12 - 10 - 8 Rollen

### Technische Daten

**Trägermaterial :** Gewebe, PE-laminiert

**Stärke :** 0,13 mm

**Reißfestigkeit :** 7,9 N/10 mm

**Reißdehnung :** 16 %

**Klebkraft Stahl :** 2,4 N/10 mm

**Klebstoffart :** Acrylat

**Temperaturbest. :** 60 °C

**Einsatzdauer :** 3 Wochen

S.V.E. = Standard-Verpackungseinheit

M.V.E. = Mini-Verpackungseinheit

### Wichtiger Hinweis:

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen. Diese sind jedoch ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. Eventuelle Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn unsererseits an Ort und Stelle die Reklamation deutlich festzustellen ist.

**Kip GmbH**  
Schlavenhorst 9  
46395 Bocholt

Tel.: +49 (0)2871-23466-0  
Fax: +49 (0)2871-23466-10  
E-Mail: [info@kip-tape.com](mailto:info@kip-tape.com)  
Internet: [www.kip-tape.com](http://www.kip-tape.com)