



Farben für Profis

Scheda tecnica

VERNICE COLORATA GLANZCOLOR

Aggiornamento: 10.02.2012

Denominazione commerciale	VERNICE COLORATA GLANZCOLOR
Tipo di prodotto:	Vernice a legante resinoide lungo olio, extralucida
Campo di applicazione	Per esterni ed interni su superfici di legno e metallo masticate, ad es. finestre, porte,
Colore	17 colori RAL, bianco, bianco antico
Grado di lucentezza	Extralucido
Legante base	Resina alchidica lungo olio, trattato PUR
Pigmenti base	Pigmenti colorati resistenti alla luce e agli agenti atmosferici
Peso specifico	1,1 +/- 0,2, diverso a seconda del colore
Proprietà	Resistente agli agenti atmosferici e alla luce, a prova di brillantezza, applicazione semplice, diffusione ideale, ottimo grado di riempimento, elevata resistenza all'abrasione e agli urti, ottimo potere coprente, già preparata per l'applicazione
Tinta base adatta	Miscibile l'uno con l'altro e colorabile con ZERO MiX Tönanlage
Tempo di essiccazione	Asciutta a tenuta di polvere dopo circa 6-7 ore, indurita durante la notte, può essere ricoperta dopo 48 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria
Tipo di applicazione	A pennello, a rullo e a spruzzo
Temperatura di lavorazione	Minimo + 5° C per aria e fondo, può essere applicata con bassa umidità dell'aria ed anche a temperature più basse
Consumo di vernice	Circa 90 ml/m ²
Spessore dello strato	Spessore del film asciutto 30 - 40 µm per ogni applicazione
Stoccaggio:	In luogo fresco e asciutto. Chiudere bene la confezione già iniziata. Infiammabile!
Pulizia degli attrezzi	Con surrogato di trementina subito dopo l'uso
Confezione	125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Eliminare le vecchie pitture non più compatte, sostituire il legno danneggiato. Lisciviare le vecchie pitture intatte e poi smerigliarle fino ad ottenere una superficie opaca, sostituire il legno danneggiato. Impregnare il nuovo legno di conifera e i punti di legno grezzo nella parte esterna con Dekosan Imprägnier-Lasur HS ZERO. Deresinare e isolare i punti nodosi e resinosi. Lavare i tipi di legno oleoso e resinoso con nitrodiluente. Stucco adatto: Lackspachtel, KH-Spachtel. All'esterno stuccare solo a macchie con uno stucco adatto.
Valori limite UE per il contenuto VOC	Categoria: dLb-300 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 300 g/l VOC

Nota In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

Tabella per l'applicazione a spruzzo

	Dimensioni ugello		Angolo di spruzzatura	Pressione/bar	Diluizione	Viscosità *	Fasi incrociate
	inch	mm					
Airless + Aircoat	0,009-0,011	0,23-0,28	40-80 °	ca. 150		ca. 80-90 s	1

* Misurata nel bicchiere di deflusso secondo DIN 53211 con ugello di 4 mm e a 20° C. I dati relativi alla diluizione fungono solo da punto di riferimento.

È determinante la regolazione su DIN-s.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite e non è legalmente vincolante. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi.