

Scheda tecnica

CENCENTRATO F

Aggiornamento: 04.04.2011

Denominazione commerciale CENCENTRATO F

Tipo di prodotto	Concentrato di fondo acquoso, senza solventi
Campo di applicazione	Per interni ed esterni sui fondi assorbenti
Controllo	U
Colore	Ad asciugatura trasparente
Legante base	Resina sintetica idrosolubile secondo VOB, Parte C, DIN 18363, paragrafo 2.2
Peso specifico	Circa 1,0 +/- 0,1
Proprietà	Viene fornito sotto forma di concentrato e deve essere diluito con acqua fino a 1:4. Stabilizza il fondo e regola il potere assorbente
Tempo di essiccazione	Circa 2 - 3 ore, può essere ricoperto dopo circa 4 - 5 ore a seconda della temperatura e delle condizioni atmosferiche
Diluizione	Acqua pulita
Tipo di applicazione	A pennello e a spruzzo (calcestruzzo cellulare)
Temperatura di lavorazione	Minimo + 5° C per aria e fondo
Consumo di concentrato	200-500 ml/m ² della soluzione di fondo diluita fino a 1:4 con assorbenza normale del fondo. Determinare il consumo esatto applicando uno strato di prova, soprattutto per oggetti di notevoli dimensioni.
Stoccaggio	In luogo fresco, però protetto dal gelo
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
Confezione	1 l, 5 l, 10 l
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo:	I fondi devono essere puliti, asciutti e compatti. Eliminare completamente le vecchie pitture non più aderenti.
Istruzioni di applicazione	Evitare la formazione della pellicola sul fondo di vernice (la mano di fondo non deve rimanere lucente). Diluire fino a 1:6 se il fondo è altamente assorbente.
Valori limite UE per il contenuto VOC	Categoria: hWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 0,1 g/l VOC
Nota	In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite e non è legalmente vincolante. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi.