

# Scheda tecnica

## IMPREGNANTE DI RESINA SILICONICA

Aggiornamento: 15.03.2013

**Denominazione commerciale:** IMPREGNANTE DI RESINA SILICONICA

<b>Tipo di prodotto:</b>	Impregnante di resina siliconica contenente solventi
<b>Campo di applicazione:</b>	Per impregnazioni idrorepellenti su fondi minerali, porosi e assorbenti
<b>Colore:</b>	Neutro
<b>Grado di lucentezza:</b>	Non a formazione di pellicola
<b>Legante base:</b>	Resina impregnante siliconica su base di silossano
<b>Pigmenti base:</b>	Senza pigmenti
<b>Peso specifico:</b>	Circa 0,8 +/- 0,1
<b>Proprietà:</b>	L'impregnante di resina siliconica ZERO è in grado di realizzare una azione idrorepellente, così l'acqua non penetra nel fondo, però la diffusione del vapore acqueo rimane inalterata
<b>Tempo di essiccazione:</b>	Circa 2 - 3 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria
<b>Diluizione:</b>	Applicazione senza diluizione
<b>Tipo di applicazione:</b>	A pennello, a spruzzo e a nebulizzazione
<b>Temperatura di lavorazione:</b>	0° C per aria e fondo, finché non c'è umidità sul fondo
<b>Consumo di impregnante:</b>	300 - 500 ml/m <sup>2</sup> a seconda della capacità di assorbimento del fondo
<b>Stoccaggio:</b>	In luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da sorgenti di accensione
<b>Pulizia degli attrezzi:</b>	Surrogato di trementina o nitrodiluente
<b>Confezione:</b>	10 l
<b>Preparazione e finitura del supporto:</b>	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
<b>Preparazione del fondo:</b>	L'impregnante ZERO è adatto per tutti i fondi minerali e assorbenti. Sul fondo non devono essere presenti vecchie pitture. Coprire accuratamente con nastro adesivo le superfici da non impregnare.
<b>Impregnazione:</b>	Applicare l'impregnante ZERO utilizzando una spazzola morbida e lunga, alternativamente spruzzare (a bassa pressione) o nebulizzare finché il fondo non è saturo.
<b>Valori limite UE per il contenuto VOC:</b>	Categoria: hLb-750 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 750 g/l VOC
<b>Nota:</b>	Per ottenere una profondità di penetrazione sufficiente, applicare l'impregnante ZERO solo su fondi asciutti e nei giorni in cui l'umidità dell'aria è minima. In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite e non è legalmente vincolante. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi.