

VERNICE TRASPARENTE ARTDESIGN DECO-SIL

Aggiornamento: 15.03.2013

Denominazione commerciale: VERNICE TRASPARENTE ARTDESIGN DECO-SIL

- Tipo di prodotto:** Vernice trasparente al silicato per interni ed esterni, senza solventi
- Campo di applicazione:** Su tutti i fondi minerali robusti per tecniche pittoriche di alta qualità, creative e trasparenti.
- Colore:** 10 colori standard
- Legante base:** Vetro solubile potassico, idrosolubile
- Peso specifico:** 1,23
- Proprietà:** Trasparente, intensità del colore a seconda della quantità di applicazione, tempo aperto circa 10 minuti, solo su verniciature interne ed esterne ZERO su base di silicato, corrosivo - perciò coprire le mattonelle di vetro e ceramica -, idrorepellente grazie all'aggiunta di silicone.
- Dati caratteristici secondo DIN EN 13 300:** Rendimento di 180 ml/m² = circa 5,5 m²/l; grado di brillantezza: opaco profondo; granulometria max.: fine (< 100 µm)
- Consumo:** Circa 100 - 160 ml/m² a seconda della tecnica applicata
- Tinta base adatta:** Colori standard, colorabile con ZERO Mix Tönanlage e mescolabile l'uno con l'altro
- Tempo di essiccazione:** Dopo circa 1 ora
- Diluizione:** Concentrato di silicato ZERO
- Tipo di applicazione:** A sfregamento, a battitura e a rullo in funzione della tecnica applicata
- Temperatura di lavorazione:** Minimo + 8° C per aria e fondo
- Stoccaggio:** In luogo fresco, però protetto dal gelo
- Pulizia degli attrezzi:** Con acqua e sapone subito dopo l'uso
- Confezione:** 2,5 l
- Preparazione e finitura del supporto:** Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
- Preparazione del fondo:** Il fondo deve essere asciutto, pulito e compatto. Preparare i fondi non compatti in base alla tecnica pittorica. Mesticare i fondi aspiranti con concentrato di silicato ZERO diluito con acqua 1:2. Preparare la vernice a seconda della tecnica pittorica e infine applicare uno strato con l'attrezzo adatto. Sono necessarie più fasi di lavoro a seconda dell'intensità del colore.
- Valori limite UE per il contenuto VOC:** Categoria: iWb-200 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 200 g/l VOC
- Avvertenza:** **Evitare il contatto con la pelle, eventualmente lavare subito con molta acqua.**
Osservare la scheda di sicurezza CE.
In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite e non è legalmente vincolante. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi.