

Scheda tecnica



Farben für Profis

Versione:
05/11/2013

PANNELLO DI COLLEGAMENTO IN SILICATO DI CALCIO ZEROTHERM

Descrizione del prodotto	Pannello minerale isolante in silicato di calcio
Materiale	Silicato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa, a elevata permeabilità e assorbimento capillare, alcalino
Caratteristiche	Pannello isolante per evitare ponti termici negli ambienti interni
Area di impiego	Per l'isolamento termico di pareti collegate e superfici di solai nei sistemi di isolamento per interni ZEROTHERM
Spessore del pannello	30 mm su 8 mm di spessore di pendenza
Dimensioni del pannello	62,5 x 50 cm
Comportamento al fuoco	A1, non infiammabile secondo DIN 4102
Conduttività termica	0,060 W/mK
Massa volumica (densità)	ca. 220 kg/m ³
Resistenza al passaggio del vapore	5,4

La presente scheda tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Questi testi non sono validi per la ristampa. Il contenuto non costituisce alcun rapporto giuridico contrattuale. L'utente/acquirente non è esonerato dalla responsabilità di esaminare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista. Si applicano, inoltre, le nostre Condizioni Generali di Contratto.